



Everest 2E

De comfortabele oplossing voor werken op grote hoogte met maximale ladderbreedte voor gemakkelijk klimmen en veilig staan.

Productomschrijving

- De comfortabele oplossing voor werken op grote hoogte met maximale ladderbreedte voor gemakkelijk klimmen en veilig staan.
- Vanaf lengte 8,30 m bovenladder met gevelrollen. Gevelrollen met slijtvast en streeploos loopvlak.
- Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- Beide delen van de ladder ook apart als enkele ladder bruikbaar bij bestelnr. 40245-40247.
- Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
- Geleiding van kunststof en voorzien van opsteekbeveiliging.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel




Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Gevelrollen	Rubber
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	270 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
buitenmaat basisdeel	490 mm

Productvarianten

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Aantal sporten	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Breedte stabilisatiebalk	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Kokermaat	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Ladderlengte, ingeschoven	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Ladderlengte, uitgeschoven	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Transportafmetingen	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Werkhoogte	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m

	40215	40216	40217
Aantal sporten	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Breedte stabilisatiebalk	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	28.8 kg	33 kg	41.5 kg



	40215	40216	40217
Kokermaat	98 mm	114 mm	114 mm
Ladderlengte, ingeschoven	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Ladderlengte, uitgeschoven	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Transportafmetingen	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Werkhoogte	9.75 m	10.85 m	12.75 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.