



Everest 2DE

Veilig, flexibel en voor grote hoogten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Productomschrijving

- Veilig, flexibel en voor grote hoogten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- Beide delen van de ladder ook apart als enkele ladder bruikbaar bij bestelnr. 44834 en 44820.
- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikpositie.
- Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.
- Vormvast geleidingsbeslag van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	38 mm
Garantie	10 jaar



Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
buitenmaat basisdeel	420 mm

Productvarianten

	44834	44820	44822	44824	44826	44828
Aantal sporten	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Breedte stabilisatiebalk	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	9.3 kg	11.3 kg	15.4 kg	17.8 kg	21.5 kg	23.9 kg
Kokermaat	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Ladderlengte, ingeschoven	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.66 m	5.23 m
Ladderlengte, uitgeschoven	3.8 m	4.93 m	6.05 m	7.17 m	8.29 m	9.17 m
Transportafmetingen	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	5.230 mm × 430 mm × 145 mm
Werkhoogte	4.6 m	5.65 m	6.8 m	7.85 m	8.7 m	9.8 m

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 29-6-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.