



Skyline 3E

Als het boven alles moet uitsteken: bij een compacte transportmaat zijn werkhoogten tot 14,70 m mogelijk met eenvoudige hoogterstelling.

Productomschrijving

- Als het boven alles moet uitsteken: bij een compacte transportmaat zijn werkhoogten tot 14,70 m mogelijk met eenvoudige hoogterstelling.
- Gevelrollen met slijtvast, streeploos loopvlak.
- Aparte hoogterstelling van de middenladder en de bovenladder met behulp van twee koorden.
- Per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- De ladders en trappen met het bestelnr. 40448 is voor gemakkelijk oprichten en schragen voorzien van twee aluminium stutten. (Niet vrijstaand bruikbaar!)
- Veilige rem door automatische invalhaken.
- Geoptimaliseerde geleiding van kunststof.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften

Belasting

max. 150 kg



Breedte stabilisatiebalk	1.2 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Gevelrollen	Rubber
Kokermaat	98 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	270 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

Productvarianten

	40446	40447	40448
Aantal sporten	3 × 15	3 × 18	3 × 20
Gewicht	45 kg	53 kg	68 kg
Kokermaat	86mm / 98mm	86mm / 98mm	98mm / 98mm
Ladderlengte, ingeschoven	4.4 m	5.25 m	5.8 m
Ladderlengte, uitgeschoven	10.55 m	12.55 m	14.2 m
Transportafmetingen	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
Werkhoogte	11.15 m	13.1 m	14.7 m
buitenmaat basisdeel	560 mm	560 mm	590 mm



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 14-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.