



# Saferstep S

Veilig naar boven, stabiel in gebruik – met Safer Step-treden, een breed platform en een indrukwekkende werkhoogte.

## Productomschrijving

- Veilig naar boven, stabiel in gebruik – met Safer Step-treden, een breed platform en een indrukwekkende werkhoogte.
- Groot platform voor een veilige en gemakkelijke stand, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Spreidstandbeveiliging door zeer stevige perlonbanden, vanaf 5 treden.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.





## Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## Producteigenschaften

Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	68 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	68mm / 58mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	Safer Step

## Productvarianten



	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8
Buitenmaat	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Gewicht	6.5 kg	7.6 kg	9 kg	9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
Grondoppervlakte	0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,41 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Ladderlengte	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Platformhoogte	0.79 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Spreidstandbeveiliging	–	–	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Werkhoogte	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m

	41380
Aantal treden incl. platform	10
Buitenmaat	0.7 m
Gewicht	15.6 kg
Grondoppervlakte	1,91 m × 0,7 m
Ladderlengte	3.55 m
Platformhoogte	2.64 m
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Werkhoogte	4.65 m

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 14-5-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.