




XLstep S

Ontworpen voor veelvuldig verplaatsen: lichtgewicht en robuust, met een breed platform, een aflegbak en stabiele laddervoeten.

Productomschrijving

- Ontworpen voor veelvuldig verplaatsen: lichtgewicht en robuust, met een breed platform, een aflegbak en stabiele laddervoeten.
- Groot platform voor een veilige en gemakkelijke stand, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
- Vanaf 4 treden: zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



Producteigenschappen

Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	42 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

Productvarianten

	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8
Buitenmaat	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
Gewicht	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Grondoppervlakte	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Kokermaat	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm



	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Kokermaat stijg- /steundeel	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Ladderlengte	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Platformhoogte	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Spreadstandbeveiliging	-	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm
Werkhoogte	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
loodrechte ladderhoogte	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41230
Aantal treden incl. platform	10
Buitenmaat	0.7 m
Gewicht	14.1 kg
Grondoppervlakte	1,94 m × 0,7 m
Kokermaat	48 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 42mm
Ladderlengte	3.45 m
Platformhoogte	2.49 m
Spreadstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Werkhoogte	4.5 m
loodrechte ladderhoogte	3.17 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 2-7-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.