DATABLAD

# Comfortstep B

De gewatteerde randen aan de voorkant van de treden ontzien de scheenbenen en maken langdurig werken op hoogte aanzienlijk aangenamer.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

- De gewatteerde randen aan de voorkant van de treden ontzien de scheenbenen en maken langdurig werken op hoogte aanzienlijk aangenamer.
- Diepe treden met beklede voorkant van de trede voor een comfortabele werkplek.
- Treden van 80 mm diep met een beklede voorrand ontzien de scheenbenen.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Geschroefde trede-boomverbinding.



### VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Maximaal stacomfort dankzij stootkussens.
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Belasting | max. 150 kg |
| Certificering | TÜV-SÜD |

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Coating | geanodiseerd |
| Diepte treden | 80 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Materiaal | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | geschroefd |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 250 mm |
| Spreidstandbeveiliging | Perlon banden |
| Type sporten/treden | Treden met stootkussens aan de voorkant |

## PRODUCTVARIANTEN

| | 41432 | 41433 | 41434 | 41435 | 41436 | 41437 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 2 × 3 | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 8 |
| Buitenmaat | 0.45 m | 0.48 m | 0.51 m | 0.54 m | 0.56 m | 0.59 m |
| Gewicht | 4.4 kg | 5.8 kg | 7.3 kg | 8.8 kg | 10.3 kg | 12.2 kg |
| Grondoppervlakte | 0,75 m × 0,45 m | 0,95 m × 0,48 m | 1,15 m × 0,51 m | 1,35 m × 0,54 m | 1,55 m × 0,56 m | 1,76 m × 0,59 m |
| Kokermaat | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 48 mm |
| Ladderlengte | 0.84 m | 1.11 m | 1.38 m | 1.65 m | 1.92 m | 2.19 m |
| Transportafmetingen | 840 mm × ca. 450 mm × 174 mm | 1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm | 1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm | 1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm | 1.920 mm × 560 mm × 174 mm | ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm |
| Werkhoogte | 2.25 m | 2.5 m | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m |
| loodrechte ladderhoogte | 0.75 m | 1 m | 1.25 m | 1.5 m | 1.75 m | 2 m |

| | 41438 | 41430 |
|---|---|---|
| Aantal treden | 2 × 10 | 2 × 11 |
| Buitenmaat | 0.65 m | 0.68 m |
| Gewicht | 15.8 kg | 17.6 kg |
| Grondoppervlakte | 2,16 m × 0,65 m | 2,36 m × 0,68 m |
| Kokermaat | 48 mm | 48 mm |
| Ladderlengte | 2.72 m | 2.99 m |
| Transportafmetingen | 2.725 mm × 650 mm × 174 mm | 3.000 mm × 680 mm × 174 mm |
| Werkhoogte | 4 m | 4.25 m |
| loodrechte ladderhoogte | 2.5 m | 2.75 m |

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

### ACCESSOIRES 10



**Gereedschapsbak**
Artikelnummer 40920



**Gereedschapstas**
Artikelnummer 40300



**Gereedschapstas**
Artikelnummer 40301



**Inklapbare veiligheidsbeugel**
Artikelnummer 8208



**Kokerverlenging**
Artikelnummer 40922



**Ladderschoenen die geen strepen achterlaten**
Artikelnummer 40309 · 40310



**Ophangbeugel, afsluitbaar**
Artikelnummer 40998



**Spanband**
Artikelnummer 40960



**Spreidstandbeveiliging met stalen ketting**
Artikelnummer 40252



**Zwenkvoet met antislip 100 x 55 mm**
Artikelnummer 40997

### RESERVEONDERDELEN 5



**Buitenschoen**
Artikelnummer 824424 · 824438



**Buitenschoen, elektrisch afleidend**
Artikelnummer 824473 · 824474



**Scharnier**
Artikelnummer 820935



**Sticker gebruiksaanwijzing**
Artikelnummer 800606



**Trede-afsluitkap**
Artikelnummer 824115 · 824116 · 824117 · +1

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.