DATABLAD



XLstep B

Aan beide kanten toegankelijk, gemakkelijk te dragen, robuust in gebruik: perfect voor wie vaak van locatie wisselt.



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Aan beide kanten toegankelijk, gemakkelijk te dragen, robuust in gebruik: perfect voor wie vaak van locatie wisselt.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: profielen van geëxtrudeerd aluminium.




VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	geprofileerd

PRODUCTVARIANTEN

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Aantal treden	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Buitenmaat	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Gewicht	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
Grondoppervlakte	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Kokermaat	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Ladderlengte	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Transportafmetingen	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Werkhoogte	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
loodrechte ladderhoogte	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m

	41270
Aantal treden	2 × 10
Buitenmaat	0.65 m
Gewicht	15.8 kg
Grondoppervlakte	2,15 m × 0,65 m
Kokermaat	48 mm
Ladderlengte	2.71 m
Transportafmetingen	2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm
Werkhoogte	4 m
loodrechte ladderhoogte	2.49 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 11



Gereedschapsbak
Artikelnummer 40920



Gereedschapstas
Artikelnummer 40300



Gereedschapstas
Artikelnummer 40301



Inklapbare veiligheidsbeugel
Artikelnummer 8207



Kokerverlenging
Artikelnummer 40922



Ladderschoenen die geen strepen achterlaten
Artikelnummer 40309 · 40310



Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Spanband
Artikelnummer 40960



Spreidstandbeveiliging met stalen ketting
Artikelnummer 40252



Stabilisatiebalk voor montage achteraf
Artikelnummer 41348 · 41400



Zwenkvoet met antislip 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997

RESERVEONDERDELEN 6



Buitenschoen
Artikelnummer 824424 · 824438



Buitenschoen
Artikelnummer 21016556 · 21016560



Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824473 · 824474

Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 21016567 · 21016569



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800606



Trede-afsluitkap
Artikelnummer 824123 · 824124 · 824125 · +1

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.