




Coni B

Voor iedereen die hogerop wil: flexibel klimmen tot maximaal 20 sporten voor werkhoogten tot 6,70 m.

Productomschrijving

- Voor iedereen die hogerop wil: flexibel klimmen tot maximaal 20 sporten voor werkhoogten tot 6,70 m.
- Stevige lichtmetalen sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
- Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen scharnieren.
- Beveiliging tegen uitrekken door middel van twee zeer sterke polyester banden, die verdraaibestendig aan de sporten zijn bevestigd.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste sport.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



Verwijzing und speciale funktionen

De trap voor een werkhoogte tot maximaal 6,70 m.
 Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreadstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	geprofileerd

Productvarianten

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Aantal sporten	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Buitenmaat	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
Gewicht	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Grondoppervlakte	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Kokermaat	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Ladderlengte	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Transportafmetingen	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Werkhoogte	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
loodrechte ladderhoogte	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Aantal sporten	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Buitenmaat	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
Gewicht	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Grondoppervlakte	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Kokermaat	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Ladderlengte	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Transportafmetingen	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Werkhoogte	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
loodrechte ladderhoogte	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.