



## Coni B

Voor iedereen die hogerop wil: flexibel klimmen tot maximaal 20 sporten voor werkhoogten tot 6,70 m.

### Productomschrijving

- Voor iedereen die hogerop wil: flexibel klimmen tot maximaal 20 sporten voor werkhoogten tot 6,70 m.
- Stevige lichtmetalen sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
- Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen scharnieren.
- Beveiliging tegen uitrekken door middel van twee zeer sterke polyester banden, die verdraaibestendig aan de sporten zijn bevestigd.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste sport.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



### Verwijzing und speciale funktionen

De trap voor een werkhoogte tot maximaal 6,70 m.  
 Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreadstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	geprofileerd

## Productvarianten

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Aantal sporten	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Buitenmaat	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
Gewicht	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Grondoppervlakte	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Kokermaat	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Ladderlengte	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Transportafmetingen	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Werkhoogte	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
loodrechte ladderhoogte	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Aantal sporten	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Buitenmaat	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
Gewicht	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Grondoppervlakte	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Kokermaat	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Ladderlengte	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Transportafmetingen	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Werkhoogte	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
loodrechte ladderhoogte	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.