



EFA B

Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen als ook werken onder spanning.

Productomschrijving

- Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen als ook werken onder spanning.
- Bomen en sporten zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof met bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
- Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
- Bomen en sporten (30 x 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting max. 150 kg	Diepte treden 30 mm	Garantie 10 jaar	Kokermaat 58 mm	Materiaal GVK
Normen EN 131 professional	Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm	Spreidstandbeveiliging Perlon banden	Type sporten/treden geprofileerd	



Productvarianten

Artikelnummer 41261	Artikelnummer 41256	Artikelnummer 41257
Aantal sporten 2 x 4	Aantal sporten 2 x 6	Aantal sporten 2 x 8
Buitenmaat 0.48 m	Buitenmaat 0.54 m	Buitenmaat 0.6 m
Gewicht 7.5 kg	Gewicht 10.5 kg	Gewicht 13.8 kg
Grondoppervlakte 1,08 m x 0,48 m	Grondoppervlakte 1,31 m x 0,54 m	Grondoppervlakte 1,66 m x 0,6 m
Ladderlengte 1.32 m	Ladderlengte 1.88 m	Ladderlengte 2.44 m
Transportafmetingen 1.350 mm x 480 mm x 162 mm	Transportafmetingen 1.900 mm x 540 mm x 162 mm	Transportafmetingen 2.460 mm x 600 mm x 162 mm
Werkhoogte 2.6 m	Werkhoogte 3.1 m	Werkhoogte 3.65 m
loodrechte ladderhoogte 1.27 m	loodrechte ladderhoogte 1.82 m	loodrechte ladderhoogte 2.35 m
Artikelnummer 41258	Artikelnummer 41260	
Aantal sporten 2 x 10	Aantal sporten 2 x 14	
Buitenmaat 0.65 m	Buitenmaat 0.77 m	



Gewicht	17 kg	Gewicht	24.6 kg
Grondoppervlakte	2,01 m x 0,66 m	Grondoppervlakte	2,7 m x 0,78 m
Ladderlengte	3 m	Ladderlengte	4.12 m
Transportafmetingen	3.000 mm x 660 mm x 160 mm	Transportafmetingen	4.150 mm x 770 mm x 160 mm
Werkhoogte	4.15 m	Werkhoogte	5.2 m
loodrechte ladderhoogte	2.89 m	loodrechte ladderhoogte	3.95 m