



Skymaster X

Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid.

Productomschrijving

- Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid.
- Geschikt voor gebruik in trappenhuizen bij bestelnr. 41536-41540.
- Een starre verbinding.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 41536-41540.
- Beveiliging tegen uitrekken door middel van zeer sterke polyesterbanden met een ingenaaide bevestigingslip.
- Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
- Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Starre verbinding	eenzijdig
Type sporten/treden	geprofileerd

Productvarianten

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Aantal sporten	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Breedte stabilisatiebalk	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Kokermaat	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Ladderlengte, ingeschoven	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Transportafmetingen	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m



	41544
Aantal sporten	3 × 14
Breedte stabilisatiebalk	1.2 m
Gewicht	37.9 kg
Kokermaat	98 mm
Ladderlengte, ingeschoven	4.15 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder	9.7 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	6.95 m
Transportafmetingen	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder	10.4 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.