




Combimaster Plus X

Twee ladders in één: bokladder en opsteekladder gecombineerd om veilig te kunnen staan.

Productomschrijving

- Twee ladders in één: bokladder en opsteekladder gecombineerd om veilig te kunnen staan.
- Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
- Beveiliging tegen uitrekken door middel van zeer sterke polyesterbanden met een ingenaaide bevestigingslip.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar



Materiaal Aluminium

Normen EN 131 professional

Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst

Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm

Type sporten/treden geprofileerd

Productvarianten

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Aantal sporten	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Breedte stabilisatiebalk	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg
Kokermaat	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Ladderlengte, ingeschoven	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Ladderlengte, uitgeschoven	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Loodrechte hoogte als bokladder	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m
Transportafmetingen	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Werkhoogte	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 25-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.