

Veiligheidsdakhaak volgens DIN EN 517

Productomschrijving

- Voor bevestiging moeten minstens twee veiligheidsdakhaken verspringend worden aangebracht. Bij ladders met een lengte tot 4,20 m zijn twee dragende veiligheidsdakhaken nodig.
- Voor ieder volgend ladderdeel met een lengte van 2,00 of 2,80 m is telkens één extra haak, met een lengte van 4,20 m zijn twee extra haken nodig.



Verwijzing und speciale funktionen


Dragende dakhaken moeten in het midden van de daksparren worden aangebracht. Kleinste sparmaat: 60 x 80 mm.

Producteigenschappen

Garantie	Wettelijke garantie
----------	---------------------

Productvarianten

	40969	40490	40970	40967	41399
Gewicht	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg
Kleur	verzinkt staal	Koperbruin	Dakpanrood	Bruin	Antracietgrijs
Materiaal	verzinkt staal	Staal, met poedercoating.	Staal, met poedercoating.	Staal, met poedercoating.	Staal, met poedercoating.
Transportafmetingen	450 mm x 210 mm x 30 mm	430 mm x 200 mm x 30 mm	450 mm x 210 mm x 30 mm	450 mm x 210 mm x 30 mm	450 mm x 200 mm x 30 mm



	40969	40490	40970	40967	41399
Uitvoering	gewonen dakpannen en bouletpannen	gewonen dakpannen en bouletpannen	gewonen dakpannen en bouletpannen	gewonen dakpannen en bouletpannen	gewonen dakpannen en bouletpannen

	40492	41387	41388	41389
Gewicht	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Kleur	Koperbruin	Dakpanrood	Bruin	Antracietgrijs
Materiaal	Staal, met poedercoating.	Staal, met poedercoating.	Staal, met poedercoating.	Staal, met poedercoating.
Transportafmetingen	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm
Uitvoering	voor beverstaartpannen	voor beverstaartpannen	voor beverstaartpannen	voor beverstaartpannen

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 30-3-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.