



## Plazamax P

De beproefde klimoplossing met compacte afmetingen in opgevouwen toestand en veilig staan door comfortabele rubberen bekleding.

### Productomschrijving

- De beproefde klimoplossing met compacte afmetingen in opgevouwen toestand en veilig staan door comfortabele rubberen bekleding.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak bij variant met 3 treden optioneel, bij variant met 4 of 5 treden standaard aangebracht.
- Groot staoppervlak: 230 x 360 mm.
- Treden voor een veilige en comfortabele stapositie, bekleed met rubber.
- Zeer compact in elkaar te klappen.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.



### Verwijzing und speciale funktionen

Compacte afmeting voor transport en opslag.

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

### Producteigenschappen

Aflegbak	kunststof
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	230 mm



Garantie	10 jaar
Kokermaat	70 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	360 mm
Platformlengte	230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Type sporten/treden	met rubberen antisliplaag

## Productvarianten

	41927	41923	41928	41926	41925
Aantal treden incl. platform	2	3	3	4	5
Buitenmaat	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m
Gewicht	3.9 kg	6.6 kg	8.4 kg	10.6 kg	12.8 kg
Platformhoogte	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Transportafmetingen	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Veiligheidsbeugel.	nee	nee	ja	ja	ja
Werkhoogte	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.