DATABLAD

Plazatec P

De snelle en flexibele oplossing, die ruimtebesparend ingeklapt kan worden om te transporteren.



PRODUCTOMSCHRIJVING

- De snelle en flexibele oplossing, die ruimtebesparend ingeklapt kan worden om te transporteren.
- Minimaal ruimte nodig bij opslag en transport.
- Comfortabel en veilig werken door groot stavlak.
- Slipvaste treden van geribbeld aluminium.
- Comfortabel en veilig werken door groot sta oppervlak (breedte van de treden 360 mm, diepte van de treden 230 mm).
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.







VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Compacte afmeting voor transport en opslag.
Overeenkomstig de norm EN 14 183.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.48 m
Coating	naturel
Diepte treden	230 mm

Eigenschap	Waarde
Garantie	10 jaar
Kokermaat	70 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	360 mm
Platformlengte	230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Veiligheidsbeugel.	nee

PRODUCTVARIANTEN

	41920	41921
Aantal treden incl. platform	2	3
Gewicht	4.4 kg	6.1 kg
Platformhoogte	0.45 m	0.67 m
Transportafmetingen	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Werkhoogte	2.45 m	2.67 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 1



Binnenschoen
Artikelnummer 800242 · 800243

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 15-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.