



# Plazatec P

De snelle en flexibele oplossing, die ruimtebesparend ingeklapt kan worden om te transporteren.

## Productomschrijving

- De snelle en flexibele oplossing, die ruimtebesparend ingeklapt kan worden om te transporteren.
- Minimaal ruimte nodig bij opslag en transport.
- Comfortabel en veilig werken door groot stavlak.
- Slipvaste treden van geribbeld aluminium.
- Comfortabel en veilig werken door groot sta oppervlak (breedte van de treden 360 mm, diepte van de treden 230 mm).
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.



## Verwijzing und speciale functies

Compacte afmeting voor transport en opslag.  
 Overeenkomstig de norm EN 14 183.

## Producteigenschappen

Belasting <b>max. 150 kg</b>	Buitenmaat <b>0.48 m</b>	Coating <b>naturel</b>	Diepte treden <b>230 mm</b>	Garantie <b>10 jaar</b>
Kokermaat <b>70 mm</b>	Materiaal <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 14183</b>	Platformbreedte <b>360 mm</b>	Platformlengte <b>230 mm</b>
Sporten-/tredenafstand verticaal <b>250 mm</b>	Type sporten/treden <b>geprofileerd</b>	Veiligheidsbeugel. <b>nee</b>		

## Productvarianten

Artikelnummer	Artikelnummer
---------------	---------------



<b>41920</b>	<b>41921</b>
Aantal treden incl. platform	Aantal treden incl. platform
<b>2</b>	<b>3</b>
Gewicht	Gewicht
<b>3.9 kg</b>	<b>6.6 kg</b>
Platformhoogte	Platformhoogte
<b>0.45 m</b>	<b>0.67 m</b>
Transportafmetingen	Transportafmetingen
<b>560 mm x 490 mm x 80 mm</b>	<b>780 mm x 490 mm x 80 mm</b>
Werkhoogte	Werkhoogte
<b>2.45 m</b>	<b>2.67 m</b>