



## Plazastep P

Het flexibele alternatief om veilig te kunnen staan en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

### Productomschrijving

- Het flexibele alternatief om veilig te kunnen staan en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- Zeer compact in elkaar te klappen.
- Traptreden voor veilig en comfortabel staan.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak bij variant met 3 treden optioneel, bij variant met 4 of 5 treden standaard aangebracht.
- Bestelnummers 41493 en 41494 standaard met wielen voor gemakkelijk verplaatsen van de trap.
- Traptreden 205 mm × 360 mm van lichtmetaal voor een veilig en stabiele stapositie.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.



### Verwijzing und speciale funktionen

Compacte afmeting voor transport en opslag.

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

### Producteigenschappen

|               |             |
|---------------|-------------|
| Aflegbak      | kunststof   |
| Belasting     | max. 150 kg |
| Coating       | naturel     |
| Diepte treden | 205 mm      |
| Garantie      | 10 jaar     |



|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Kokermaat                        | 68 mm        |
| Materiaal                        | Aluminium    |
| Normen                           | EN 14183     |
| Platformbreedte                  | 360 mm       |
| Platformlengte                   | 205 mm       |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 220 mm       |
| Type sporten/treden              | geprofileerd |

## Productvarianten

|                              | 41490                   | 41491                     | 41493                      | 41494                      | 41495                      |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aantal treden incl. platform | 2                       | 3                         | 3                          | 4                          | 5                          |
| Buitenmaat                   | 0.55 m                  | 0.57 m                    | 0.57 m                     | 0.59 m                     | 0.6 m                      |
| Gewicht                      | 4.7 kg                  | 7 kg                      | 8.5 kg                     | 10.5 kg                    | 13 kg                      |
| Platformhoogte               | 0.44 m                  | 0.66 m                    | 0.66 m                     | 0.88 m                     | 1.1 m                      |
| Transportafmetingen          | 770 mm × 530 mm × 70 mm | 1.080 mm × 550 mm × 70 mm | 1.070 mm × 550 mm × 110 mm | 1.380 mm × 575 mm × 115 mm | 1.710 mm × 630 mm × 140 mm |
| Veiligheidsbeugel.           | nee                     | nee                       | ja                         | ja                         | ja                         |
| Werkhoogte                   | 2.45 m                  | 2.65 m                    | 2.65 m                     | 2.9 m                      | 3.1 m                      |

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 28-6-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.