



Platformtrap, verrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van aluminium

Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan door vier veerbelaste remmende wielen en eenvoudige handling.

Productomschrijving

- Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabele opgang, veilig staan door vier veerbelaste remmende wielen en eenvoudige handling.
- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 x 800 mm.
- Maximale belasting 150 kg.



Verwijzing und speciale functonen

Optioneel: Leuning aan beide zijden stijgdeel conform EN 131-7.

Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Producteigenschappen

Belasting max. 150 kg	Coating naturel	Diepte treden 200 mm	Garantie 10 jaar	Leuninghoogte 1000 mm
Materiaal	Normen	Platformbreedte	Platformlengte	Schroefverbinding



Aluminium	EN 131-7	600 mm	800 mm	tussen sporten/treden en koker gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal 240 mm	Type sporten/treden geprofileerd			

Productvarianten

Artikelnummer 41971	Artikelnummer 41972	Artikelnummer 41973
Aantal treden incl. platform 3	Aantal treden incl. platform 4	Aantal treden incl. platform 5
Gewicht 28.5 kg	Gewicht 31.8 kg	Gewicht 35 kg
Grondoppervlakte 0,77 m × 1,27 m	Grondoppervlakte 0,82 m × 1,45 m	Grondoppervlakte 0,87 m × 1,63 m
Platformhoogte 0.72 m	Platformhoogte 0.96 m	Platformhoogte 1.2 m
Transportafmetingen 1.180 mm × 820 mm × 330 mm	Transportafmetingen 1.350 mm × 820 mm × 400 mm	Transportafmetingen 1.380 mm × 950 mm × 420 mm
Werkhoogte 2.7 m	Werkhoogte 2.95 m	Werkhoogte 3.2 m
Artikelnummer 41974	Artikelnummer 41975	Artikelnummer 41976
Aantal treden incl. platform 6	Aantal treden incl. platform 7	Aantal treden incl. platform 8
Gewicht 38.4 kg	Gewicht 41.8 kg	Gewicht 45.6 kg



Grondoppervlakte 0,93 m × 1,81 m	Grondoppervlakte 0,98 m × 1,99 m	Grondoppervlakte 1,03 m × 2,17 m
Platformhoogte 1.44 m	Platformhoogte 1.68 m	Platformhoogte 1.92 m
Transportafmetingen 1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	Transportafmetingen 1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	Transportafmetingen 2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
Werkhoogte 3.45 m	Werkhoogte 3.7 m	Werkhoogte 3.9 m