DATABLAD

ZAP Safemaster Plus S

De perfecte oplossing voor orderverzameling bij stellingen. Groot aflegvlak, gemakkelijk te verplaatsen, compact in ingeklapte toestand.















PRODUCTOMSCHRIJVING

- De perfecte oplossing voor orderverzameling bij stellingen. Groot aflegvlak, gemakkelijk te verplaatsen, compact in ingeklapte toestand.
- Klimdeel met stabilisatiebalk, steundeel met rijbalk, wielen met rem (∅ 160 mm).
- Dankzij scharnieren in beide diagonale schoren kunt u deze ladder comfortabel inklappen en ruimtebesparend wegzetten.
- Aluminium werkplatform, ca. 600 mm × 630 mm, met aan drie zijden een veiligheidleuning.
- Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
- Groot aflegplateau voor orderpicking.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Veilige stapositie op groot 600 × 630 mm aluminium werkplatform met leuning.
Overeenkomstig de norm EN 131-7.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal platform	Aluminium traanplaat
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	600 mm
Platformlengte	630 mm
Type sporten/treden	Safer Step

PRODUCTVARIANTEN

	41201	41202	41203	41204	41205	41207
Aantal treden incl. platform	4	5	6	7	8	10
Breedte rijbalk	1.09 m	1.09 m	1.29 m	1.29 m	1.69 m	1.89 m
Breedte stabilisatiebalk	–	–	1 m	1 m	1 m	1 m
Gewicht	42 kg	43 kg	47 kg	50.6 kg	55 kg	61 kg
Grondoppervlakte	1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	1,5 m × 1,29 m	1,65 m × 1,29 m	1,8 m × 1,69 m	2,05 m × 1,89 m
Hoogte incl. leuning	2 m	2.3 m	2.6 m	2.8 m	3.1 m	3.6 m
Platformhoogte	1 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.1 m	2.6 m
Transportafmetingen	2.645 mm × 730 mm × 216 mm	2.920 mm × 720 mm × 250 mm	3.212 mm × 650 mm × 225 mm	3.492 mm × 650 mm × 226 mm	3.772 mm × 650 mm × 227 mm	4.332 mm × 650 mm × 226 mm
Werkhoogte	3 m	3.3 m	3.6 m	3.8 m	4.1 m	4.6 m

	41209
Aantal treden incl. platform	12
Breedte rijbalk	1.89 m
Breedte stabilisatiebalk	1 m
Gewicht	65.8 kg
Grondoppervlakte	2,3 m × 1,89 m
Hoogte incl. leuning	4.1 m
Platformhoogte	3.1 m
Transportafmetingen	4.892 mm × 650 mm × 230 mm
Werkhoogte	5.1 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 3



Ballastgewicht (schijf)
Artikelnummer 42915



Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Spanband
Artikelnummer 40960

RESERVEONDERDELEN 12



Automatisch stalen scharnier
Artikelnummer 820688



Binnenschoen
Artikelnummer 824352



Binnenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824321



Buitenschoen
Artikelnummer 824242



Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824502



Eindkap
Artikelnummer 824017 · 824152 · 824153



Inzetstuk trede Saferstep
Artikelnummer 800530



Rem
Artikelnummer 826815



Scharnier
Artikelnummer 809021



Veiligheidskabel
Artikelnummer 827363



Wiel
Artikelnummer 826782



Wiel, elektrisch afleidend
Artikelnummer 829590

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.