DATABLAD

Variomaster T

Voor snelle inzet en veilig staan: compact, opvouwbaar en snel gemonteerd.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Voor snelle inzet en veilig staan: compact, opvouwbaar en snel gemonteerd.
- Eenvoudige in hoogte verstelbaar door maar één persoon volgens het principe van de zelf borgende opsteekladder.
- Eenvoudig en compact inklapbaar voor transport en opslag.
- Uittrekbare stabilisatoren met stevige spindels voor veilige stand en compensatie van oneffenheden in de ondergrond.
- Werkplatform met grote werkvlakte 0,50 x 1,95 m resp. 0,60 x 2,50 m.
- Leuning rondom voor maximale veiligheid bij de arbeid.
- Eenvoudig in hoogte verstelbaar volgens het zelf borgend opsteekladderprincipe, hierdoor kunnen verschillende hoogten bereikt worden met slechts één werkplatform.
- Hoogte kan door één persoon worden ingesteld.
- Eenvoudig inklapbaar voor transport en opslag.
- Is dankzij wielen zowel in opgebouwde als ingeklapte toestand heel gemakkelijk te verplaatsen en past door deuropeningen (bestelnummer 53794).
- Bij gebruik binnenshuis zijn geen ballastgewichten nodig.
- Twee maten met hoogteverstelling tot een platformhoogte van 1,25 m tot 2,46 m resp. 1,81 m tot 3,58 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.













PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Leuninghoogte	1 m
Materiaal platform	verlijmde triplexplaat
Platformbreedte	0.6 m
Platformlengte	2.5 m

PRODUCTVARIANTEN

	53794	53795
Belasting	max. 195 kg	max. 300 kg
Breedte, ingeschoven	2.3 m	2.85 m
Breedte, uitgeschoven	2.3 m	2.85 m
Gewicht	92 kg	119 kg
Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB	0,8m × 2,3 m	1,2m × 2,85 m
Grondsppervlakte met stabilisatoren, LxB	1,9m × 2,3 m	2,3m × 2,85 m
Lengte, ingeschoven	0.8 m	1.2 m
Lengte, uitgeschoven.	1.9 m	2.3 m
Platformhoogte	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Steigerhoogte	2.31 m	2.87 m
Transportafmetingen	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Werkhoogte	4.5 m	5.6 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 1



Ballastgewicht (schijf)
Artikelnummer 42915

RESERVEONDERDELEN 6



Automatisch stalen scharnier
Artikelnummer 820688



Borgpen
Artikelnummer 860116



Eindkap
Artikelnummer 824150 · 824152



Geleidingsbeslag
Artikelnummer 826250



Geleidingsnok voor sporten
Artikelnummer 824732



Stootkussen
Artikelnummer 824277

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 12-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.