



# Rechte kooiladderconstructies, tot een klimhoogte van 10 m, geanodiseerd aluminium

Stationaire toegang tot gebouwen en machines tot een hoogte van 10 m, ook geschikt en toegestaan als vluchtweg.

## Productomschrijving

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform DIN EN ISO 14 122-4.
- Rugbeschermende kooi als veiligheidssysteem, onder elke norm toepasbaar.
- Valbeveiligingsrail als veiligheidvoorziening conform DIN EN 353-1, DIN 18 799-1 en EN ISO 14 122-4, ook bij meer dan 10 m stijghoogte uitvoerbaar als rechte kooiladder.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de





standaarduitvoering afwijken.

## Verwijzing und speciale funktionen

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen.

De hieronder vermelde prijzen van rechte kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden, incl. veiligheidskooi volgens DIN 18 799-1. Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.

## Producteigenschappen

Garantie	10 jaar
Materiaal	Geanodiseerd aluminium

## Productvarianten

	58148	58157	58165	58174	58185	58196
Klimhoogte	4.8 m	5.6 m	6.5 m	7.4 m	8.5 m	9.6 m
Ladderlengte incl. uitstapboom	5.9 m	6.7 m	7.6 m	8.5 m	9.6 m	10.7 m

<b>ZARGES B.V.</b> Knippersven 7 NL-5056 De Tilburg	Tel: +31-135231130 Fax: +31-135231130 info@zarges.nl	<a href="http://www.zarges.com/nl">www.zarges.com/nl</a> Effectief 29-6-2026 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.
---	--	--