



Rechte kooiladderconstructies, tot een klimhoogte van 10 m, verzinkt staal

Stationaire toegang tot gebouwen en machines tot een hoogte van 10 m, ook geschikt en toegestaan als vluchtweg.

Productomschrijving

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform DIN EN ISO 14 122-4.
- Rugbeschermende kooi als veiligheidssysteem, onder elke norm toepasbaar.
- Valbeveiligingsrail als veiligheidvoorziening conform DIN EN 353-1, DIN 18 799-1 en EN ISO 14 122-4, ook bij meer dan 10 m stijghoogte uitvoerbaar als rechte kooiladder.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.

Verwijzing und speciale functien

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen.

De hieronder vermelde prijzen van rechte kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm





star, uitstapboom aan beide zijden, incl. veiligheidskooi volgens DIN 18 799-1. Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.

Producteigenschappen

Garantie	Materiaal
10 jaar	verzinkt staal

Productvarianten

Artikelnummer 58348	Artikelnummer 58357	Artikelnummer 58365
Klimhoogte 4.8 m	Klimhoogte 5.6 m	Klimhoogte 6.5 m
Ladderlengte incl. uitstapboom 5.9 m	Ladderlengte incl. uitstapboom 6.7 m	Ladderlengte incl. uitstapboom 7.6 m
Artikelnummer 58374	Artikelnummer 58385	Artikelnummer 58396
Klimhoogte 7.4 m	Klimhoogte 8.5 m	Klimhoogte 9.6 m
Ladderlengte incl. uitstapboom 8.5 m	Ladderlengte incl. uitstapboom 9.6 m	Ladderlengte incl. uitstapboom 10.7 m