



# Verspringende kooiladderconstructie, geanodiseerd aluminium

Verspringende kooiladder met ussenplatform voor gebouwen en machines.

## Productomschrijving


- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform EN ISO 14 122-4.
- Voorzien van rugbeschermende kooi.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.



## Verwijzing und speciale funktionen

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen.

De hieronder vermelde prijzen van verspringende kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden,



tussenplatform, inclusief veiligheidskooi conform DIN 18 799-1. Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.

## Producteigenschappen

Garantie	10 jaar
Materiaal	Geanodiseerd aluminium

## Productvarianten

	58507	58518	58526	58538	58549	58557
Klimhoogte	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m
Ladderlengte incl. uitstapboom	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m

	58568	58580	58591
Klimhoogte	16.8 m	18 m	19.1 m
Ladderlengte incl. uitstapboom	17.9 m	19.1 m	20.2 m

ZARGES B.V. Knippersven 7 NL-5056 De Tilburg	Tel: +31-135231130 Fax: +31-135231130 info@zarges.nl	www.zarges.com/nl Effectief 13-5-2026 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.
--	--	---