
DATABLAD

Verspringende kooiladderconstructie, geanodiseerd aluminium

Verspringende kooiladder met ussenplatform voor gebouwen en machines.







PRODUCTOMSCHRIJVING

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform EN ISO 14 122-4.
- Voorzien van rugbeschermende kooi.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn bij de levering niet inbegrepen.
De hieronder vermelde prijzen van verspringende kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden, tussenplatform, inclusief veiligheidskooi conform DIN 18 799-1.
Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Garantie	10 jaar

Eigenschap	Waarde
Materiaal	Geanodiseerd aluminium

PRODUCTVARIANTEN

	58507	58518	58526	58538	58549	58557
Klimhoogte	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m
Ladderlengte incl. uitstapboom	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m

	58568	58580	58591
Klimhoogte	16.8 m	18 m	19.1 m
Ladderlengte incl. uitstapboom	17.9 m	19.1 m	20.2 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.