
DATABLAD

# Verspringende kooiladderconstructie, naturel aluminium

Verspringende kooiladder met ussenplatform voor gebouwen en machines.







## PRODUCTOMSCHRIJVING

- Voor vaste montage, tegen gebouwen hetzij voor onderhoud conform DIN 18 799-1, of als noodladderconstructie conform DIN 14 094-1, of als machinetoegang conform EN ISO 14 122-4.
- Voorzien van rugbeschermende kooi.
- Ladderbreedte: 520 mm.
- Wandhouder naar keuze voor verschillende wandafstanden tot 600 mm.
- De onderlinge afstand van de wandhouders bedraagt maximaal 2,00 m. Elk ladderdeel moet minstens met twee wandhouders worden bevestigd.
- Veiligheidsslagbomen, toegangsdeur en bordessen kunt u naar behoefte toevoegen.
- Wij vervaardigen op aanvraag ook kooiladderuitvoeringen, die van de standaarduitvoering afwijken.

## VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Pluggen en schroeven voor bevestiging aan de wand zijn  bij de levering niet inbegrepen.
De hieronder vermelde prijzen van verspringende kooiladders zijn als volgt berekend: wandhouder U-beugel 200 mm star, uitstapboom aan beide zijden, tussenplatform, inclusief veiligheidskooi conform DIN 18 799-1.
Gebruik voor afwijkende eisen onze online configurator voor kooiladders.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Garantie | 10 jaar |

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Aluminium, naturel |

## PRODUCTVARIANTEN

| | 58607 | 58618 | 58626 | 58638 | 58649 | 58657 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimhoogte | 10.7 m | 11.8 m | 12.6 m | 13.8 m | 14.9 m | 15.7 m |
| Ladderlengte incl. uitstapboom | 11.8 m | 12.9 m | 13.7 m | 14.9 m | 16 m | 16.8 m |

| | 58668 | 58680 | 58691 |
|---|---|---|---|
| Klimhoogte | 16.8 m | 18 m | 19.1 m |
| Ladderlengte incl. uitstapboom | 17.9 m | 19.1 m | 20.2 m |

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.