



Bronafdekkingen, rond

Productomschrijving

- Deksel van 2,5 mm dik plaatstaal, in het midden verhoogd, met inwendige versteviging.
- Vanaf 800 mm x 800 mm resp. \varnothing 800 mm met gasdrukdemper.
- Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
- Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.




Producteigenschappen

Model	Rond met ventilatiekoker
-------	--------------------------

Productvarianten

	47126	47127	47128	47132	47133	47134
Buitenmaten max. l x b x h	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Materiaal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal
Schachtbreedte	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Transportafmetingen	740 mm x 740 mm x 480 mm	920 mm x 920 mm x 480 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm	740 mm x 740 mm x 480 mm	920 mm x 920 mm x 480 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Uitvoering	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	met isolatie	met isolatie	met isolatie



	47129	47130	47131	47135	47136	47137
Buitenmaten max. l x b x h	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Materiaal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal
Schachtbreedte	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Transportafmetingen	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Uitvoering	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	met isolatie	met isolatie	met isolatie

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 1-7-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.