



Bronafdekkingen, rond

Productomschrijving

- Deksel van 2,5 mm dik plaatstaal, in het midden verhoogd, met inwendige versteviging.
- Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
- Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
- Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.



Producteigenschappen

Model	Rond zonder ventilatiekoker
-------	-----------------------------

Productvarianten

	47156	47157	47158	47162	47163	47164
Buitenmaten max. l x b x h	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Materiaal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	Verzinkt staal	verzinkt staal
Schachtbreedte	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Transportafmetingen	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Uitvoering	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	met isolatie	met isolatie	met isolatie



	47159	47160	47161	47165	47166	47167
Buitenmaten max. l x b x h	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Materiaal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	–	–	–
Schachtbreedte	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Transportafmetingen	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Uitvoering	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	met isolatie	met isolatie	met isolatie

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 27-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.