



# Brondeksel, rechthoekig met ventilatieopening

## Productomschrijving

- Deksel van 2,5 mm dik plaatstaal, in het midden verhoogd, met inwendige versteviging.
- Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
- Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
- Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.
- EPDM-afdichting aan onderkant van deksel



## Producteigenschappen

Model	Hoekig met ventilatiekoker
-------	----------------------------

## Productvarianten

	47110	47111	47112	47118	47119	47120
Buitenmaten max. l x b x h	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm
Materiaal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	Verzinkt staal
Schachtbreedte	625mm x 625mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	625mm x 625mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen	740 mm x 740 mm x 460 mm	920 mm x 920 mm x 460 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm	750 mm x 750 mm x 480 mm	920 mm x 920 mm x 480 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Uitvoering	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	met isolatie	met isolatie	met isolatie
binnenwerkse breedte schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm



	47110	47111	47112	47118	47119	47120
binnenwerkse lengte schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
	47114	47115	47180	47116	47117	47122
Buitenmaten max. l x b x h	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1.320 mm x 1.320 mm	745 mm x 745 mm
Materiaal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal
Schachtbreedte	625mm x 625mm	800mm x 800mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	1.200mm x 1.200mm	625mm x 625mm
Transportafmetingen	740 mm x 740 mm x 460 mm	920 mm x 920 mm x 460 mm	1.120 mm x 920 mm x 400 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 460 mm	1.320 mm x 1.320 mm x 460 mm	740 mm x 740 mm x 480 mm
Uitvoering	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	met isolatie
binnenwerkse breedte schacht	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
binnenwerkse lengte schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
	47123	47190	47124	47125		
Buitenmaten max. l x b x h	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1.320 mm x 1.320 mm		
Materiaal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal		
Schachtbreedte	800mm x 800mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	1.200mm x 1.200mm		
Transportafmetingen	920 mm x 920 mm x 480 mm	1.120 mm x 920 mm x 460 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm	1.320 mm x 1.320 mm x 480 mm		
Uitvoering	met isolatie	met isolatie	met isolatie	met isolatie		
binnenwerkse breedte schacht	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm		
binnenwerkse lengte schacht	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm		

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 29-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.