



Putafdekking, hoekig

Productomschrijving

- Deksel van 2,5 mm dik plaatstaal, in het midden verhoogd, met inwendige versteviging.
- Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
- Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
- Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.



Producteigenschappen

Model	Hoekig zonder ventilatiekoker
-------	-------------------------------

Productvarianten

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Buitenmaten max. l x b x h	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm
Materiaal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal	verzinkt staal
Schachtbreedte	625mm x 625mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	625mm x 625mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen	740 mm x 740 mm x 200 mm	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm	740 mm x 740 mm x 200 mm	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
Uitvoering	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	met isolatie	met isolatie	met isolatie
binnenwerkse breedte schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm



	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Buitenmaten max. l x b x h	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 820 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1.320 mm x 1.320 mm	745 mm x 745 mm
Materiaal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal
Schachtbreedte	625mm x 625mm	800mm x 800mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	1.200mm x 1.200mm	625mm x 625mm
Transportafmetingen	740 mm x 740 mm x 200 mm	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 820 mm x 200 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm	1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm	745 mm x 745 mm x 200 mm
Uitvoering	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie	met isolatie
binnenwerkse breedte schacht	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
binnenwerkse lengte schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm

	47153	47191	47154	47155
Buitenmaten max. l x b x h	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1.320 mm x 1.320 mm
Materiaal	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal	-
Schachtbreedte	800mm x 800mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	1.200mm x 1.200mm
Transportafmetingen	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 920 mm x 280 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm	1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm
Uitvoering	met isolatie	met isolatie	met isolatie	met isolatie
binnenwerkse breedte schacht	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
binnenwerkse lengte schacht	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.