



Schachtafdekkingen van aluminium met kuip

Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.

Productomschrijving


- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 60 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 20 mm vrij oppervlak)



Producteigenschappen

Constructiehoogte	80 mm
Kuipdiepte	60 mm
Materiaal van de afdekking	Aluminium
Materiaal voor het frame	Aluminium

Productvarianten



	47000	47001	47002	47004	47005	47007
Buitenmaten max. l x b x h	440 mm x 440 mm	590 mm x 590 mm	640 mm x 640 mm	740 mm x 740 mm	775 mm x 775 mm	940 mm x 940 mm
Schachtbreedte	300mm x 300mm	450mm x 450mm	500mm x 500mm	600mm x 600mm	635mm x 635mm	800mm x 800mm
Transportafmetingen	440 mm x 440 mm x 70 mm	590 mm x 590 mm x 70 mm	640 mm x 640 mm x 70 mm	740 mm x 740 mm x 70 mm	770 mm x 770 mm x 70 mm	940 mm x 940 mm x 70 mm
binnenwerkse breedte schacht	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
binnenwerkse lengte schacht	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm

	47010
Buitenmaten max. l x b x h	1.140 mm x 1.140 mm
Schachtbreedte	1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen	1.140 mm x 1.140 mm x 70 mm
binnenwerkse breedte schacht	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	1000 mm

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 30-6-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.