




Schachtafdekkingen van aluminium met deksel

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.



Producteigenschappen

Constructiehoogte


63 mm

Materiaal voor het frame

verzinkt staal

Productvarianten

Artikelnummer 47021	Artikelnummer 47023	Artikelnummer 47024
Buitenmaten max. l x b x h 760 mm x 760 mm	Buitenmaten max. l x b x h 960 mm x 960 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.160 mm x 1.160 mm
Schachtbreedte 600mm x 600mm	Schachtbreedte 800mm x 800mm	Schachtbreedte 1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen 760 mm x 760 mm x 70 mm	Transportafmetingen 960 mm x 960 mm x 70 mm	Transportafmetingen 1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm



binnenwerkse breedte schacht

600 mm

binnenwerkse breedte schacht

800 mm

binnenwerkse breedte schacht

1000 mm

binnenwerkse lengte schacht

600 mm

binnenwerkse lengte schacht

800 mm

binnenwerkse lengte schacht

1000 mm