



Schachtafdekkingen van aluminium met deksel

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.




Producteigenschappen

Constructiehoogte	63 mm
Materiaal voor het frame	verzinkt staal

Productvarianten

	47021	47023	47024
Buitenmaten max. l x b x h	760 mm x 760 mm	960 mm x 960 mm	1.160 mm x 1.160 mm
Schachtbreedte	600mm x 600mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen	760 mm x 760 mm x 70 mm	960 mm x 960 mm x 70 mm	1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm



	47021	47023	47024
binnenwerkse breedte schacht	600 mm	800 mm	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	600 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 20-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.