




Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met kuip

Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 80 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 40 mm vrij oppervlak)



Producteigenschappen

Constructiehoogte	90 mm
Kuipdiepte	80 mm
Materiaal van de afdekking	verzinkt staal
Materiaal voor het frame	verzinkt staal

Productvarianten



	47030	47031	47032	47033	47034	47035
Buitenmaten max. l x b x h	570 mm x 570 mm	620 mm x 620 mm	720 mm x 520 mm	720 mm x 720 mm	755 mm x 755 mm	920 mm x 720 mm
Schachtbreedte	450mm x 450mm	500mm x 500mm	600mm x 400mm	600mm x 600mm	635mm x 635mm	800mm x 600mm
Transportafmetingen	570 mm x 570 mm x 70 mm	620 mm x 620 mm x 70 mm	720 mm x 520 mm x 70 mm	720 mm x 720 mm x 70 mm	750 mm x 770 mm x 90 mm	920 mm x 720 mm x 90 mm
binnenwerkse breedte schacht	450 mm	500 mm	400 mm	600 mm	635 mm	600 mm
binnenwerkse lengte schacht	450 mm	500 mm	600 mm	600 mm	635 mm	800 mm

	47036	47037	47038	47039
Buitenmaten max. l x b x h	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 720 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm
Schachtbreedte	800mm x 800mm	1.000mm x 600mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen	920 mm x 920 mm x 90 mm	1.120 mm x 720 mm x 90 mm	1.120 mm x 920 mm x 90 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm
binnenwerkse breedte schacht	800 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 27-6-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.