



Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met deksel

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.



Producteigenschappen

Constructiehoogte	63 mm
Materiaal voor het frame	verzinkt staal

Productvarianten



	47050	47051	47052	47053	47054
Buitenmaten max. l x b x h	760 mm x 560 mm	760 mm x 760 mm	960 mm x 760 mm	960 mm x 960 mm	1.160 mm x 1.160 mm
Schachtbreedte	600mm x 400mm	600mm x 600mm	800mm x 600mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen	760 mm x 560 mm x 70 mm	760 mm x 760 mm x 70 mm	960 mm x 760 mm x 70 mm	960 mm x 960 mm x 70 mm	1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm
binnenwerkse breedte schacht	400 mm	600 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
binnenwerkse lengte schacht	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 20-5-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.