




Schachtafdekkingen van roestvrijstaal met deksel

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.




Producteigenschappen

Constructiehoogte

63 mm

Productvarianten

Artikelnummer 47096	Artikelnummer 47098	Artikelnummer 47099
Buitenmaten max. l x b x h 760 mm x 760 mm	Buitenmaten max. l x b x h 960 mm x 960 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.160 mm x 1.160 mm
Schachtbreedte 600mm x 600mm	Schachtbreedte 800mm x 800mm	Schachtbreedte 1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen 760 mm x 760 mm x 70 mm	Transportafmetingen 960 mm x 960 mm x 70 mm	Transportafmetingen 1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm



binnenwerkse breedte schacht

600 mm

binnenwerkse breedte schacht

800 mm

binnenwerkse breedte schacht

1000 mm

binnenwerkse lengte schacht

600 mm

binnenwerkse lengte schacht

800 mm

binnenwerkse lengte schacht

1000 mm