



## Platformtrap, verrijdbaar

Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuning voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

### Productomschrijving



- Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuning voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.
- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Overlappende platformen voor het overbruggen van lastige obstakels.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder





gereedschap afneembare leuning en relingen.

- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

## Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

## Producteigenschappen

Belasting	max. 300 kg
Garantie	10 jaar
Normen	NF EN ISO 14122-4
Platformlengte	600 mm
max. belasting trede	150 kg

## Productvarianten

	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Aantal treden	5	7	9	11	12	14
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Spreiding	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm



	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
loodrechte hoogte	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Aantal treden	16	18	20	5	7	9
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Spreiding	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Aantal treden	11	12	14	16	18	20
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Spreiding	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Aantal treden	5	7	9	11	12	14
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Spreiding	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm



	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Aantal treden	16	18	20	5	7	9
Hoek	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Spreiding	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Aantal treden	11	12	14	17	5	7
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Spreiding	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Aantal treden	9	11	12	14	17	5
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Spreiding	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm

	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Aantal treden	7	9	11	12	14	17
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm



	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Spreiding	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 27-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.