



# Platformtrap, verrijdbaar met ZARGES ERGO-stop



Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuning voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

## Productomschrijving

- Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuning voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.
- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Extreem snel gebruiksklare platformtrappen op basis van het innovatieve remsysteem.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- ZARGES Ergo Stop - u kunt alle vier rolwielen afremmen via een voetpedaal bij de trapopgang.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.



- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

## Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

## Producteigenschappen

Belasting	max. 300 kg
Garantie	10 jaar
Normen	NF EN ISO 14122-4
Platformlengte	600 mm
max. belasting trede	150 kg

## Productvarianten

	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Aantal treden	5	7	9	11	12	14
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	1020 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Spreiding	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm



	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
	40255026	40255028	40255030	40255034	40255036	40255038
Aantal treden	16	18	20	5	7	9
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm
Spreiding	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Aantal treden	11	12	14	16	18	20
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Spreiding	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Aantal treden	5	7	9	11	12	14
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Spreiding	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm




	40255066	40255068	40255070	40255074	40255076	40255078
Aantal treden	16	18	20	5	7	9
Hoek	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Spreiding	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255080	40255082	40255084	40255086	40255094	40255096
Aantal treden	11	13	15	17	5	7
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Spreiding	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106	40255114
Aantal treden	9	11	12	15	17	5
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Spreiding	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm

	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Aantal treden	7	9	11	13	14	17
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spoorbreedte	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1620 mm



	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Spreiding	1707 mm	1820 mm	2285 mm	2607 mm	3009 mm	3298 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 12-5-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.