



Trap

Stationaire toegang tot gebouwen en machines.

Productomschrijving

- Stationaire toegang tot gebouwen en machines.
- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montage mogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- inhangconsole, set haken en aanleghoeken om het product afneembaar te integreren in een vaste constructie.
- Kunststof oplegger voor bodemconsole om het product snel te kunnen verwijderen.
- Toegepaste norm: EN ISO 14 122.



Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet



de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in
 overeenstemming met de voorschriften.

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Belasting	max. 300 kg
Garantie	10 jaar
Normen	NF EN ISO 14122-4
max. belasting trede	150 kg

Productvarianten

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Aantal treden	5	7	9	11	13	15
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Aantal treden	17	19	5	7	9	11
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm



	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Aantal treden	13	15	17	19	5	7
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Aantal treden	9	11	13	15	17	19
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
Aantal treden	5	7	9	11	13	15
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
Aantal treden	17	19	5	7	9	11
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm



	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Aantal treden	13	15	17	19	5	7
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Aantal treden	9	11	13	15	17	19
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.