DATABLAD

# Trap

Stationaire toegang tot gebouwen en machines.





## PRODUCTOMSCHRIJVING

- Stationaire toegang tot gebouwen en machines.
- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montagemogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- inhangconsoles, set haken en aanleghoeken om het product afneembaar te integreren in een vaste constructie.
- Kunststof oplegger voor bodemconsole om het product snel te kunnen verwijderen.
- Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

## VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Belasting | max. 300 kg |
| Garantie | 10 jaar |
| Normen | NF EN ISO 14122-4 |
| max. belasting trede | 150 kg |

## PRODUCTVARIANTEN

| | 40055244 | 40055246 | 40055248 | 40055250 | 40055252 | 40055254 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Hoek | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Spreiding | 1117 mm | 1547 mm | 1977 mm | 2435 mm | 2865 mm | 3295 mm |
| Tredebreedte | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| loodrechte hoogte | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |

| | 40055256 | 40055258 | 40055264 | 40055266 | 40055268 | 40055270 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Hoek | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Spreiding | 3725 mm | 4155 mm | 1117 mm | 1547 mm | 1977 mm | 2435 mm |
| Tredebreedte | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| loodrechte hoogte | 3650 mm | 4080 mm | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm |

| | 40055272 | 40055274 | 40055276 | 40055278 | 40055344 | 40055346 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 13 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 |
| Hoek | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Spreiding | 2865 mm | 3295 mm | 3725 mm | 4155 mm | 1117 mm | 1547 mm |

| | 40055272 | 40055274 | 40055276 | 40055278 | 40055344 | 40055346 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tredebreedte | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| loodrechte hoogte | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm | 1070 mm | 1500 mm |

| | 40055348 | 40055350 | 40055352 | 40055354 | 40055356 | 40055358 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Hoek | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Spreiding | 1977 mm | 2435 mm | 2865 mm | 3295 mm | 3725 mm | 4155 mm |
| Tredebreedte | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| loodrechte hoogte | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm |

| | 40055204 | 40055206 | 40055208 | 40055210 | 40055212 | 40055214 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Hoek | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Spreiding | 793 mm | 1081 mm | 1370 mm | 1659 mm | 1947 mm | 2304 mm |
| Tredebreedte | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| loodrechte hoogte | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm |

| | 40055216 | 40055218 | 40055224 | 40055226 | 40055228 | 40055230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Hoek | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Spreiding | 2593 mm | 2881 mm | 793 mm | 1081 mm | 1370 mm | 1659 mm |
| Tredebreedte | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| loodrechte hoogte | 4250 mm | 4750 mm | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm |

| | 40055232 | 40055234 | 40055236 | 40055238 | 40055324 | 40055326 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 13 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 |
| Hoek | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Spreiding | 1947 mm | 2304 mm | 2593 mm | 2881 mm | 793 mm | 1081 mm |
| Tredebreedte | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| loodrechte hoogte | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm | 1250 mm | 1750 mm |

| | 40055328 | 40055330 | 40055332 | 40055334 | 40055336 | 40055338 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal treden | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Hoek | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Spreiding | 1370 mm | 1659 mm | 1947 mm | 2304 mm | 2593 mm | 2881 mm |
| Tredebreedte | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| loodrechte hoogte | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm |

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

### ACCESSOIRES 2



**Leuning aan één zijde**
Artikelnummer 42355304 · 42355306 · 42355308 · +5



**Leuning aan één zijde**
Artikelnummer 42355284 · 42355286 · 42355288 · +5

### RESERVEONDERDELEN 1

**Klemhendel**
Artikelnummer 800512 · 42355279 · 42355276

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.