



Bordestrap

Stationaire toegang tot gebouwen en machines met platform.

Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Stationaire toegang tot gebouwen en machines.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Element voor de montage van de steunpoot voor toepassing als vrijstaand werkbordes.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Bomen uit zeer stevige aluminium extrusieprofielen met schroefkanalen voor een flexibele montage mogelijkheden.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.



Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet



de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in
 overeenstemming met de voorschriften.

Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Belasting	max. 300 kg
Garantie	10 jaar
Normen	NF EN ISO 14122-4
Platformlengte	600 mm
max. belasting trede	150 kg

Productvarianten

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Aantal treden	5	7	9	11	13	15
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreading	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Aantal treden	17	19	5	7	9	11
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreading	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm



	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Aantal treden	13	15	17	19	5	7
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Aantal treden	9	11	13	15	17	19
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Aantal treden	5	7	9	11	13	15
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
loodrechte hoogte	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Aantal treden	17	19	5	7	9	11
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
loodrechte hoogte	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm



	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Aantal treden	13	15	17	19	5	7
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Aantal treden	9	11	13	15	17	19
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
loodrechte hoogte	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 16-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.