



Seventec RC SP

Inklapbaar en ruimtebesparend voor transport en opslag, ideaal voor gebruik buitenshuis met geprofileerde treden.

Productomschrijving

- Inklapbaar en ruimtebesparend voor transport en opbergen, optimaal voor het buitenbereik.
- Extra diepe treden met perforatie voor het afvoeren van vloeistoffen (voor olie- of natte toepassingen) en profilering voor een veilige werkplek.
- Lichtgevende stroken op de bomen voor een betere waarneming bij slecht zicht.
- 85 mm diepe treden met opening voor het weglopen van vloeistoffen en profilering voor een veilige stappositie.
- Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
- Starre verbinding aan beide zijden.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Extra brede treden en comfortabel opstapvlak.
- Eenzijdig oploopbaar.
- Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
- Veiligheidsbeugel voor comfortabel en veilig werken.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Producteigenschappen

Aflegbak Aluminium	Belasting max. 150 kg	Coating naturel	Diepte treden 85 mm	Garantie 10 jaar
Materiaal Aluminium	Platformbreedte 600 mm	Platformlengte 300 mm	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken	Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm



Type sporten/treden

RC-trede

Productvarianten

Artikelnummer 40233	Artikelnummer 40234	Artikelnummer 40235
Aantal treden incl. platform 3	Aantal treden incl. platform 4	Aantal treden incl. platform 5
Buitenmaat 0.67 m	Buitenmaat 0.69 m	Buitenmaat 0.72 m
Gewicht 8.1 kg	Gewicht 10.3 kg	Gewicht 11.7 kg
Normen EN 14183	Normen EN 14183	Normen EN 131 professional
Platformhoogte 0.66 m	Platformhoogte 0.86 m	Platformhoogte 1.08 m
Transportafmetingen ca. 1.430 mm x ca. 675 mm x ca. 300 mm	Transportafmetingen ca. 1.670 mm x ca. 700 mm x ca. 300 mm	Transportafmetingen ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x 300 mm
Werkhoogte 2.66 m	Werkhoogte 2.86 m	Werkhoogte 3.08 m

Artikelnummer 40235FI
Aantal treden incl. platform 5
Buitenmaat 0.72 m
Normen



EN 131 professional

Platformhoogte

1.08 m

Transportafmetingen

**ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x
300 mm**

Werkhoogte

3.08 m