



## R13step S

Een stevige grip, zelfs op natte of vette oppervlakken: op de R13-treden bij het op- en afgaan en op het extra brede platform.

### Productomschrijving

- Een stevige grip, zelfs op natte of vette oppervlakken: op de R13-treden bij het op- en afgaan en op het extra brede platform.
- Het breedste platform in zijn klasse met R13-bekleding voor een antislip en comfortabele stand, zelfs bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Spreidstandbeveiliging door zeer stevige perlonbanden, vanaf 5 treden.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Uitswisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



### Verwijzing und speciale funktionen



Platform en treden met R13-antislip.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## Producteigenschappen

Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	68 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	68mm / 58mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	R13-trede

## Productvarianten



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8
Buitenmaat	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Gewicht	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Grondoppervlakte	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Ladderlengte	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Platformhoogte	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Spreidstandbeveiliging	–	–	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Werkhoogte	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m

	41642
Aantal treden incl. platform	10
Buitenmaat	0.7 m
Gewicht	16.1 kg
Grondoppervlakte	1,9 m × 0,7 m
Ladderlengte	3.55 m
Platformhoogte	2.64 m
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Werkhoogte	4.65 m

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 27-6-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.