DATABLAD

R13step S

Een stevige grip, zelfs op natte of vette oppervlakken: op de R13-treden bij het op- en afgaan en op het extra brede platform.





PRODUCTOMSCHRIJVING

- Een stevige grip, zelfs op natte of vette oppervlakken: op de R13-treden bij het op- en afgaan en op het extra brede platform.
- Het breedste platform in zijn klasse met R13-bekleding voor een antislip en comfortabele stand, zelfs bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Spreidstandbeveiliging door zeer stevige perlonbanden, vanaf 5 treden.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Platform en treden met R13-antislip.
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	68 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	68mm / 58mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	R13-trede

PRODUCTVARIANTEN

	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8
Buitenmaat	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Gewicht	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Grondoppervlakte	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Ladderlengte	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Platformhoogte	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Spreidstandbeveiliging	–	–	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Werkhoogte	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m

	41642
Aantal treden incl. platform	10
Buitenmaat	0.7 m
Gewicht	16.1 kg
Grondoppervlakte	1,9 m × 0,7 m
Ladderlengte	3.55 m
Platformhoogte	2.64 m
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Werkhoogte	4.65 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 10



Beveiliging tegen diefstal
Artikelnummer 8210



Emmerhaak
Artikelnummer 40115



Gereedschapstas
Artikelnummer 40300



Grondpennen
Artikelnummer 40939



Kokerverlenging
Artikelnummer 40922




Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Spanband
Artikelnummer 40960



Spreidstandbeveiliging met stalen ketting
Artikelnummer 40252



Zwenkvoet met antislip 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Zwenkvoet met antislip 125 x 50 mm
Artikelnummer 40226

RESERVEONDERDELEN 5



Aflegbak
Artikelnummer 800582



Binnenschoen
Artikelnummer 824350 · 824352



Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824475 · 824476



Spreidstandbeveiliging (perlon band)
Artikelnummer 827885 · 827675 · 829737



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800608

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 9-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.