




R13step B

De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.

Productomschrijving

- De ladder met maximale slipweerstand dankzij R13-treden voor gebruik in olieachtige of natte omgevingen.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Robuuste scharnieren van gegoten aluminium.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften



Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	68 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	R13-trede

Productvarianten

	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Aantal treden	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Buitenmaat	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m
Gewicht	5.1 kg	6.6 kg	8.3 kg	9.3 kg	11 kg	12.7 kg
Grondoppervlakte	0,79 m × 0,44 m	0,98 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,57 m × 0,56 m	1,77 m × 0,59 m
Ladderlengte	0.88 m	1.15 m	1.44 m	1.72 m	1.99 m	2.27 m
Transportafmetingen	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm
Werkhoogte	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
loodrechte ladderhoogte	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m



	41561	41563	41565	41567
Aantal treden	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Buitenmaat	0.65 m	0.71 m	0.77 m	0.83 m
Gewicht	16.3 kg	20 kg	24.1 kg	28.5 kg
Grondoppervlakte	2,16 m × 0,65 m	2,55 m × 0,71 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Ladderlengte	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Transportafmetingen	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm	ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm	ca. 4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 220 mm
Werkhoogte	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
loodrechte ladderhoogte	2.62 m	3.15 m	3.67 m	4.21 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 17-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.