DATABLAD

ZAP R13master S

De universele platformtrap voor elk zwaar gebruik!
Of specifiek als tankladder.





PRODUCTOMSCHRIJVING

- De universele platformtrap voor elk zwaar gebruik! Of specifiek als tankladder.
- Voor een stevige aanbrenging van de tankkoppeling onder de vleugel, biedt onze ladder twee afneembare voorzieningen aan de kokers van de ladder.
- De dwarsbalk aan het ondersteunende deel van de ladder zorgt voor standveiligheid.
- Het royale platform (450 x 500 mm) van stalen rooster met een slipvastheidsklasse R13 zorgt voor maximale stabiliteit.
- Twee electrisch afleidende wielen aan het opklimgedeelte zorgen dat de ladder gemakkelijk verplaatsbaar is. De rolwielen kunnen ook aan het ondersteunende gedeelte worden bevestigd.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar

Eigenschap	Waarde
Kokermaat	73 mm
Materiaal	Aluminium, naturel
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	450 mm
Platformlengte	500 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	R13-trede
elektrisch afleidend	ja

PRODUCTVARIANTEN

	40098	40099	40051
Aantal treden incl. platform	4	5	6
Breedte stabilisatiebalk	1.1 m	1.2 m	1.4 m
Buitenmaat	1100 mm	1200 mm	1200 mm
Gewicht	17 kg	18 kg	20 kg
Platformhoogte	1.07 m	1.35 m	1.6 m
Transportafmetingen	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Werkhoogte	3 m	3.35 m	3.6 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 1



Spreidstandbeveiliging (perlon band)
Artikelnummer 827613

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 13-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.