



Comfortstep B

De gewatteerde randen aan de voorkant van de treden ontzien de scheenbenen en maken langdurig werken op hoogte aanzienlijk aangenamer.

Productomschrijving

- De gewatteerde randen aan de voorkant van de treden ontzien de scheenbenen en maken langdurig werken op hoogte aanzienlijk aangenamer.
- Diepe treden met beklede voorkant van de trede voor een comfortabele werkplek.
- Treden van 80 mm diep met een beklede voorrand ontzien de scheenbenen.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Geschroefde trede-boomverbinding.
- Uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.



Verwijzing und speciale funktionen

Maximaal stacomfort dankzij stootkussens.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting

max. 150 kg



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	Treden met stootkussens aan de voorkant

Productvarianten

	5541432	5541433	5541434	5541435	5541436	5541437
Aantal treden	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Buitenmaat	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Gewicht	6.2 kg	7.6 kg	9.1 kg	10.6 kg	12.1 kg	14 kg
Grondoppervlakte	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Kokermaat	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Ladderlengte	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Transportafmetingen	850 mm × ca. 450 mm × ca. 210 mm	1.120 mm × ca. 480 mm × ca. 210 mm	1.390 mm × ca. 510 mm × ca. 210 mm	1.660 mm × ca. 540 mm × ca. 210 mm	1.930 mm × ca. 560 mm × ca. 210 mm	2.200 mm × ca. 590 mm × ca. 210 mm
Werkhoogte	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
loodrechte ladderhoogte	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m



	5541438	5541430
Aantal treden	2 × 10	2 × 11
Buitenmaat	0.65 m	0.68 m
Gewicht	17.6 kg	19.4 kg
Grondoppervlakte	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Kokermaat	48 mm	48 mm
Ladderlengte	2.72 m	2.99 m
Transportafmetingen	2.740 mm × 650 mm × ca. 210 mm	3.020 mm × 680 mm × ca. 210 mm
Werkhoogte	4.5 m	4.75 m
loodrechte ladderhoogte	2.5 m	2.75 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 9-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.