DATABLAD

Motortrap (UCAS) – Standaarduitvoering

Bijzonder smalle onderhoudstrap met vrije onderbouw voor betere bereikbaarheid van vliegtuigmotoren.



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Luchtbanden en dissel aan de vooras voor trekkersnelheden tot 25 km/u.
- ZARGES beschermende polstering langs het bordes en de randen.
- Spindels aan de stabilisatoren voor hoogteverstelling op ongelijke ondergrond.
- Uitschuifbare trap met lier voor hoogteverstelling van het tweede niveau.
- Met een platformlengte van 728 mm en een breedte van 410 mm is het platform smal genoeg voor onderhoudswerkzaamheden aan de motoren en biedt het voldoende ruimte om te werken.
- Met een werkhoogte tussen ca. 4.250 - 5.250 mm is de lichte variant precies de juiste uitvoering voor de meeste motoren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Tredebreedte	680 mm

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.