



Stella LH

De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor veilig klimmen aan stellingen en kan op de gewenste hoogte worden ingesteld.

Productomschrijving

- De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor veilig klimmen aan stellingen en kan op de gewenste hoogte worden ingesteld.
- De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.



Verwijzing und speciale funktionen

Vermeld a.u.b. bij uw bestelling de maat vanaf de grond tot aan de bovenzijde van de rail!

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| Belasting max. 150 kg | Coating naturel | Diepte treden 30 mm | Garantie 10 jaar | Materiaal Aluminium |
| Normen EN 131 professional | Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst | Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm | Type sporten/treden geprofileerd | |

Productvarianten



| | | |
|--|--|--|
| Artikelnummer 1041511 | Artikelnummer 1041512 | Artikelnummer 1041513 |
| Aantal treden 6 | Aantal treden 8 | Aantal treden 10 |
| Verticale ophanghoogte =1,33m-=1,86 m | Verticale ophanghoogte =1,87m-=2,41 m | Verticale ophanghoogte =2,42m-=2,95 m |
| Werkhoogte 2.8 m | Werkhoogte 3.35 m | Werkhoogte 3.9 m |
| maximale verticale ophanghoogte 1.86 m | maximale verticale ophanghoogte 2.41 m | maximale verticale ophanghoogte 2.95 m |
| minimale verticale ophanghoogte 1.33 m | minimale verticale ophanghoogte 1.87 m | minimale verticale ophanghoogte 2.42 m |
| Artikelnummer 1041514 | Artikelnummer 1041515 | |
| Aantal treden 12 | Aantal treden 14 | |
| Verticale ophanghoogte =2,96m-=3,49 m | Verticale ophanghoogte =3,5m-=4,03 m | |
| Werkhoogte 4.4 m | Werkhoogte 4.95 m | |
| maximale verticale ophanghoogte 3.49 m | maximale verticale ophanghoogte 4.03 m | |
| minimale verticale ophanghoogte 2.96 m | minimale verticale ophanghoogte 3.5 m | |