



## PaxTower 1T

De handig inklapbare steiger met het 1-kliksysteem voor veeleisende vakmensen. Snel opzetten, een stevige stapositie en veilig werken.

### Productomschrijving

- Eenvoudige bediening met één hand van het vouwframe met robuuste vergrendeling: Vastzetten en losmaken met maar één klik.
- Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
- Soepele insteekgeleidingen van duurzaam hard kunststof: geen vastklemmen bij het in elkaar zetten van de opbouwframes.
- Volgens de nieuwe norm EN 1004-1 – met uitzondering van basispakket 53510.
- Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
- Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42794) tot spindelbare wielen.
- Schoor- en sportdiameter 45 mm.



### Producteigenschappen

Diameter sporten	45 mm
Garantie	10 jaar
Kokerdiameter	45 mm
Normen	EN 1004-1



Past door de deur	Ja
Platformbreedte	0.6 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	0,6m × 1,8m
Steigerbreedte	0.72 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Steigerlengte	1.8 m
Type klauw	automatisch
Wieldiameter	125 mm
Wielen spindelbaar	Nee

## Productvarianten

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Gewicht	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Platformhoogte	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Steigerhoogte	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Transportafmetingen	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Werkhoogte	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 28-6-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.