



PaxTower 1T

De handig inklapbare steiger met het 1-kliksysteem voor veeleisende vakmensen. Snel opzetten, een stevige stapositie en veilig werken.

Productomschrijving

- Eenvoudige bediening met één hand van het vouwframe met robuuste vergrendeling: Vastzetten en losmaken met maar één klik.
- Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
- Soepele insteekgeleidingen van duurzaam hard kunststof: geen vastklemmen bij het in elkaar zetten van de opbouwframes.
- Volgens de nieuwe norm EN 1004-1 – met uitzondering van basispakket 53510.
- Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
- Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²).
- Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42794) tot spindelbare wielen.
- Schoor- en sportdiameter 45 mm.



Producteigenschappen

Diameter sporten	45 mm
Garantie	10 jaar
Kokerdiameter	45 mm
Normen	EN 1004-1



Past door de deur	Ja
Platformbreedte	0.6 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	0,6m × 1,8m
Steigerbreedte	0.72 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Steigerlengte	1.8 m
Type klauw	automatisch
Wieldiameter	125 mm
Wielen spindelbaar	Nee

Productvarianten

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Gewicht	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Platformhoogte	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Steigerhoogte	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Transportafmetingen	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Werkhoogte	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 13-5-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.